








韩国 3S 压力开关 PRESSURE SWITCH

- 韩国3S公司品牌，畅销于欧洲，日本，东南亚，台湾及中国大陆
- 本产品通过欧洲CE认证，ROHS认证
- 用于空气，液体及氟化处理的制冷剂（容许液体温度-40°C~135°C）
- 微动开关可靠性好，寿命长
- 提供安装托架



额定电流 (a)	额定电压 V	AC125V	AC250V
非诱导电流		10A	5A
诱导电流		8A	4A
最大负载		8.5A	4.5A
开始		40A	20A
保护等级		IP56	IP56

单位: bar

型号	调整范围		开关压差		出厂时设定值		气密试验压力	重量(kg)
	最小	最大	最小	最大	关 Off(On)	开 On(Off)		
JC-200	-1	0	0.2	0.5	-0.6	-0.3	11	0.42
JC-201	-1	1	0.2	0.5	-0.5	-0.3	11	
JC-202	-0.5	2	0.35	1	0.5	1	11	
JC-203	-0.5	3	0.35	2	0.5	1.5	11	
JC-206	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
JC-210	1	10	1	3	4	6	16.5	
JC-215	3	15	2	5	9	12	25	
JC-220	5	20	3	5	12	15	40	
JC-230	5	30	3	10	15	20		
JC-245	12	45	5	15	30	35		

单位: bar

型号	调整范围		开关压差		出厂时设定值		气密试验压力	重量(kg)	
	最小	最大	最小	最大	关 Off(On)	开 On(Off)			
JC-306	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	0.61
	高压	8	30	大约以 4 固定		20	16	40	
JC-306M	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	手动重接		20	手动重接	40	
JC-606	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	大约以 4 固定		20	16	40	
JC-606M	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	手动重接		20	手动重接	40	

※ 以上控制器的接头规格为 (7/16"-20UNF) 英制螺纹，可配其他规格转接头。